

2023 年第二季度专用设备、专用材料采购

【项目编号：GXRZ(1)2023028J1】

最终报价表

序号	内 容
1	专用设备、专用材料一批
总报价（人民币大写）： <u>柒拾肆万肆仟伍佰伍拾柒元整 744557.</u> 元）	

竞标人：广西天择智能科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：潘应霞

2023 年 6 月 8 日

竞标报价表

项目名称：2023年第二季度专用设备、专用材料采购

项目编号：GXRZ(1)2023028J1 分标（如有）：无

供应商名称：广西天择智能科技有限公司

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	备件架	4 个	上海实邦	200*60*200	上海实邦货架有限公司	上海	200*60*200=4层，冷轧钢材质，采用环保塑粉喷塑，表面无毛刺，立柱横撑斜撑加强焊接。	855	3420
2	维修桌	3 张	麦哈	MH-1002	苏州麦哈仓储设备有限公司	江苏	1、1.5mm C型钢桌腿 2、5mm PVC防撞封边 3、50mm 高密度复合板 4、2层工具挂板 5、1个5孔1开电源盒 6、1根照明灯管 7、100cm*45cm 桌架横截面 8、1000KG 工作台承重能力 9、载重100KG 抽屉	3240	9720
3	电瓶充电器	2 台	小能人	大功率版R21	深圳市年轮电子科技有限公司	深圳	浮充 + 二阶段充电 24V3A/12V6A 工作电源范围： AC(95~280)V 外形尺寸(mm)：143*96*55 安装尺寸(mm)：131*80 工作温度：(-30~+55)°C 重量：0.65kg	350	700
4	割草机	1 台	科迈克	998TV	青岛瑞道创新科技有限公司	青岛	产品名称:电割草机 空载转速:6000 转/分 空载时间:2~3 小时 刀片长度:15CM 产品材质: 钢管/铝管/塑料	458	458
5	油锯	1 台	江苏东成	DYD04-54	江苏东成电动工具有限公司	江苏	燃油箱容积: 550ML 链条油箱容积: 260ML 节锯: 0.325 3/8 点火系统: 无接触点 加油系统: 带有调节器的自	862	862

							动 最大切割直径：20寸(50-55厘米) 导板尺寸：20寸 重量：6.5KG		
6	吸吹一体吹风机	6台	江苏东成	Q1F-F F-32	江苏东成电动工具有限公司	江苏	额定电压：220V 额定频率：50Hz 额定输入功率：680W 空载转速：8300-16300r/min 最大气体体积：1.6-3.2m ³ /min 净重：1.8kg	321	1926
7	1KW同轴开关	8个	鞍山德力	TZKG-III-1KW	鞍山德力电子器材研发有限公司	鞍山	连接口：1" 5/8 直管 外型尺寸：宽×宽×高 140×140×148 频率范围：DC-860MHZ 驻波比：≥26db 插入损耗：<0.1db 隔离度：DC-108MHZ 75db 167-223MHZ 60db 470-860MHZ 40db	3462	27696
8	5P机房制冷设备	1台	格力	RF12WQ/NhB-N3JY01	珠海格力电器股份有限公司	珠海	外机尺寸：宽 1032mm：高 1250mm：深 412mm 制冷剂：R32 内机机身尺寸：宽 587mm；高 1882mm；深 394mm 外机净重：102kg 能效比：≥2.85 内机净重：57.5kg 电压/频率：380V/50Hz 内机最大噪音：50dB(A) 扫风方式：上下/左右扫风 制热功率：3940W 制热量：12800W 外机最大噪音：60dB(A) 自动清洁：内机自动清洁 循环风量：2050m ³ /h 除湿量：4.45L/h 智能分区送风：支持智能分区送风 制冷功率：3800W 制冷量：12010W 睡眠模式：按键调节	12990	12990
9	3P机	5台	格力	RF7.2	珠海格力	珠海	外机尺寸：宽 980mm：高	8525	42625

	房制 冷设 备			WQ/Nh B-N3J Y01	电器股份 有限公司		790mm: 深 427mm 制冷剂:R32 内机机身尺寸: 宽 507mm; 高 1770mm ; 深 320mm 外机净重:66kg 电压/频率:380V/50Hz 内机净重:39kg 内机最大噪音:42dB(A) 扫风方式:上下/左右扫风 制热功率:2480W 制热量:8050W 外机最大噪音:56dB(A) 自动清洁:内机自动清洁 循环风量:1210m3/h 除湿量:1.62L/h 智能分区送风:支持智能分 区送风 制冷功率:2300W 制冷量:7350W 睡眠模式:按键调节 电辅加热功率:1900W		
10	1.5P 机房 制冷 设备	4 台	格力	KFR-3 5GW/(35563)FNhA a-B1J Y01	珠海格力 电器股份 有限公司	珠海	空调类型:壁挂式空调 冷暖类型:冷暖型 能效等级:新一级能效 能效比:5.27 制冷量:3510W 制热量:5010W 室内机噪音:18-41dB 室外机噪音:51dB	4386	17544
11	同步 激励 器	1 台	北京 工田	AMrad io-SF N	北京工田 电子科技 有限公司	北京	射频同频保护率: D/U (RFPR) -0dB GPS 基准频率输出: 10MHz (+10dBm@502), BNC Outputs: 4 (Rear) +1 (Front) GPS 基准频率准确度 GPS 跟踪锁定状态: $\leq \pm 1.16E-12$ GPS 失锁保持状态: $\leq \pm 1E-10$ (日 Day), $\leq \pm 1E-7$ GPS 基准频率短期频率稳定 度: $\leq +1E-11$ (16' (t) t1S) DDS 励器输出特性: 531KHz~1602KHz	51520	51520

							($>8V_{p-p}@50$) , BNC Connector DDS 通道数与激励端口: 4 通道 4 Channels, 每通道 2 激励端口 2 Outputs Per Channel DDS 输出谐波 : $<45aBc$ DDS 杂波输出 : $\leq 60dBc$ 电源电压(最大耗电功率): $85\sim 264VAC$ ($P_{max}<50w$) 工作(存贮)温度范围 : $0C(40C)+60C(+85C)$ 相对湿度范围 : $\leq 95\%$ (非凝结 non-condensing)		
12	音频专用卫星接收机	20 台	北京汇讯	ACS12 60AN	北京汇讯高科电子技术有限公司	北京	接收 • 支持 DVB-S2X/S2/S/T2/T/C、DTMB、8VSB 和 ISDB-T 等多种信号接收 。支持任意两个输入源之间的冗余备份 。PID 自动更新 • 多个预置 支持 T2-MI 传输流解封装。 。支持 SRT/ZIXI/RIST/CTP/HLS/RTMP/RTSP 信号输入 输出 • MPEG-2/H. 264/H. 265/AVS+/AVS2 UHD/HD/SD 视频解码 。HDMI2. 0、3G-SDI、CVBS 解码输出 • SDI 输出, 带有 1 个内置音频, 可扩展为 2 个内置音频通过 DB15 接口最多支持 2 对模拟平衡音频和 2 对非平衡 AES/EBU 音频输出* 通过 BNC 接口最多支持 2 对模拟非平衡音频输出* • 通过两个 GbE 端口在 LAN 和 WAN 网络中可进行多播和单播 GPI 报警输出* 每个 IP 端口有两个 TS over	7550	151000

							IP 输出端口 。两个 ASI 输出端口		
13	音频 处理 器（备 份）	2 台	上海 飞波	MIRAG E 4EVO/ AEV	上海飞波 通讯科技 有限公司	上海	<p>频率范围 5Hz ÷ 15 KHz FM 版本 5Hz ÷ 9.5 KHz AM 版 本 阻带抑制 > 78 dB beyond 17 KHz 信噪比 > 75 dB 失真 < 0.01 % 分离度 > 85 dB (30 Hz - 15 kHz) 模拟输入阻抗 > 10 Kohm 平 衡 CMRR > 45 dB (30 ~ 15 Khz) A/D 转换采样率 64 kHz 模拟灵敏度 ±12dBu 模拟最大输入电平 +12 dBu 模拟接口类型 XLR 卡依 数字输入类型 AES 3 专业 (IEC-60958) 数字输入阻抗 AES 3 110 ohm 平衡 数字输入接口 AES 3 XLR 卡 依 数字输入采样率 32 - 44.1 - 48 - 96 KHz 自适应 数字字节长度 24 Bit 过采样速度 256X 模拟左右路预加重 (50µS - 75µS) 模拟输出阻抗 30 Ohm 电子 浮动 最小负载阻抗 600 Ohm 平 衡 最大输出电平 +24 dBu into 600 ohm load 模拟输出接口 XLR 卡依 数字输出采样率 32 - 44.1 - 48 - 96 KHz 数字输出字节长度 24 Bit 过采样速度 256 x 数字输出类型 AES 3 平衡 Balanced (IEC-60958)</p>	20550	41100

						<p>数字输出阻抗 110 Ohm 平衡</p> <p>数字输出电平 - 20.00 / 0 dB 可预设</p> <p>数字输出接口 XLR 卡侬</p> <p>导频频率 19 KHz ± 0.001%</p> <p>导频幅度 +4 ~ +12 %</p> <p>失真 < 0.005 % @1 kHz</p> <p>信噪比 >70 dB 典型值</p> <p>立体声分离度 >60 dB</p> <p>左右声道串扰 >48 dB 30Hz-15 kHz</p> <p>主副信道串扰 >46 dB 30Hz-15 kHz</p> <p>38 kHz 副载波抑制 >70 dB 典型值</p> <p>76 kHz 谐波抑制 >70 dB 典型值</p> <p>复合信号电平 0 ~ 12dB</p> <p>复合信号接口 BNC</p> <p>输出阻抗 50 ohm</p> <p>数据接口 网口 / RS232 数据全双工</p> <p>串口速度 9600 ÷ 57600</p> <p>接口 RJ45 / RS232/ USB</p> <p>逻辑接口 DB15</p> <p>工作电压 100 - 260 Vac / 50 Hz</p> <p>体积 483 x 194 x 44 mm</p> <p>净重 3.0 Kg.</p> <p>工作温度 0 ~ 50° C</p> <p>工作湿度 95% 非凝结</p>			
14	IP 复用器	2 台	数码视讯	EMR	北京数码视讯科技股份有限公司	北京	<p>1) 采用 19 英寸标准机架设备, 1U 结构。</p> <p>2) 10 个 DVB ASI 端口, ASI 端口的输入/输出可由用户自行定义, 采用模块式设计可根据用户的需求选择配置 ASI 模块和 DS3 模块等其它功能模块。支持在不增加设备的情况下扩展 ASI 接口数量达 30 个。</p> <p>3) 4 个 DVB IP 端口, IP 端</p>	29580	59160

						<p>口的输入/输出可由用户自行定义（配 4 个工作网口，两两互为备份，两个 10M/100M/1000M 自适应电模块 10M/100M/1000M 自适应两个光模块）。</p> <p>4) ASI 端口具有镜像输出功能。</p> <p>5) ASI 接口 75Ω BNC 接口，频率范围 0-2GHz；千兆 IP 接口连接器采用 SFP 形式，符合 1000Base-T/1000Base-X 标准，千兆自适应，有效码率 ≥900Mbps。</p> <p>6) 可扩展 IP 输入/输出功能，IP 端口要求支持端口镜像功能或端口自动冗余备份功能，端口自动冗余起用时，主端口负责业务输入、输出，备端口处于静音状态，如冗余功能触发备端口需自动快速开起接替主端口的业务输入、输出，切换时间 ≤2 秒。</p> <p>7) 支持 ASI 输入信号与 IP 输入组播信号中的任意节目做为垫播源，进行节目垫播功能，支持全自动垫播切换及手动垫播切换能力。</p>			
15	音频智能切换器	20 台	科茂	SVS-4 1B	南宁科茂电子科技有限公司	南宁	<p>1、全铝合金 19 英寸 2U 标准机壳。</p> <p>2、输入输出接口要求 音频输入：4 路立体声（1、2 路卡侬母座 高阻，3、4 路 BNC 母座 平衡） 输出接口：2 路立体声（1、2 路卡侬公座 高阻）4 选 1 选择输出供发射机 监听输出接口：2 路立体声（1、2 路莲花母座）4 选 1 选择输出供监听输入的信号源 监测输出接口：4 路立体声</p>	3627	72540

						<p>(1、2、3、4 莲花母座)</p> <p>3、 RS485 数据接口：DB9 母座，管脚定义：○1 T+、○2 T-、○5 GND</p> <p>4、 设备独立使用固有功能：所有输出接口带独立电子音量衰减器，可在面板轻触键调整或计算机遥控调整。LED 输出音频动态显示。</p> <p>4 种开机预置。可以预置设备复位后进入的状态（自动 / 手动、切换到 CH1 / 切换到关机前状态）。</p> <p>具有无音频、纯噪声故障检测功能，实现自动切换。</p> <p>可以任意设置某路为主信号，当主信号恢复正常后自动从备信号倒回。</p> <p>内部精准时钟，可按星期设置自动监测时间表。</p> <p>提供界面友好的计算机设置程序，方便用户进行详细设置和读取故障记录表。设置完成后可独立工作。</p> <p>断电或任意组电源故障时信号自动直通，提高系统可靠性。</p> <p>对各信号输入口和通讯接口安装瞬态抑制装置，防止外部瞬间高压冲击。</p> <p>5、 扩展功能：提供计算机采集的各路信号输出接口。</p> <p>6、 具有输入输出信号断电直通功能：输入 1 直通输出 1；输入 2 直通输出 2。</p> <p>7、 所有音频处理芯片均采用音频贴片式、工业级（-40℃至+80℃工作环境）、防高压浪涌(2KV)专用芯片。</p> <p>8、 整机无任何机械式的电位器和切换开关（除应急部分外），全部采用高性能指标的专用芯片，所有的设置和调节都采用数字方式调</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>整，可以进行远程的音量衰减调节和各种设置。</p> <p>9、采用单片机，减少外围器件以提高系统可靠性。</p> <p>10、电源线长度 1.5 米，采用 3*0.5 纯铜芯线。</p> <p>11、音频指标要求（相当于或优于以下指标）： S/N : -65dB (测试条件: 1KHz , 600 Ω) THD : 0.1% (测试条件: 1KHz , 600 Ω) 频响: ±0.5dB (测试条件: 1KHz , 600 Ω, 40Hz--15 KHz) 卡侬接口最大音频输出: ≥ +10dBu。</p> <p>12、开关电源采用台湾明纬开关电源。</p>			
16	交换机	4 台	卓越信通	Carat 2024TX	北京卓越信通电子股份有限公司	北京	<p>1、外观结构</p> <p>1.1 LAN 侧接口：24 个 GE 电接口（GE LAN 接口应支持全部可切换成 WAN 接口。）</p> <p>1.2 WAN 侧接口：2 个 GE 电接口</p> <p>1.3 WAN 侧接口：GE Combo 接口</p> <p>1.4 有 Console 接口</p> <p>1.5 有 USB 接口（Host）</p> <p>1.6 2 个交流电源线接口（支持双电源 1: 1 备份。）</p> <p>1.7 有电源线防松脱卡扣安装孔</p> <p>1.8 2 个 PoE 电源接口</p> <p>1.9 4 个 SIC 槽位</p> <p>1.10 有产品型号丝印</p> <p>1.11 有接地点</p> <p>2、接口说明</p> <p>2.1 Console 接口 连接器类型：RJ45 符合标准：RS232 工作模式：双工 UART 数据设备类型：DCE 线缆类型：Console 配置线</p>	3204	12816

							缆 2.2 GE 电接口 连接器类型: RJ45 接口属性: MDI/MDIX 符合标准: IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab 支持帧格式: Ethernet_II、 Ethernet_SAP、 Ethernet_SNAP 支持网络协议: IP 线缆类型: 以太网线		
17	DTMB 监测 接收 机 500 型	4 台	上海 数字	NRT-6 00	上海数字 电视国家 研究中心	上海	1、一般要求: 1) 电源电压: AC 90~264V; 2) 电源频率: 50Hz±1Hz; 3) 正常工作温度: -10℃ ~ +45℃; 4) 允许工作温度: -10℃~ 50℃; 5) 正常工作湿度: 10% ~ 95% ; 6) 允许工作湿度: ≤ 95%(无结露); 2、接口要求: 1) RF 信号输入接口:F 型头, 阴型, 输入阻抗为 75Ω; 2) IP 输出接口: RJ45 接口, 支持 10/100/1000Mbps 自适 应; 3) IP 监控接口采用 RJ45, 支持 10/100Mbps 自适 应; 4) 音视频输出接口: 1 路 HDMI 接口, 及 1 路 CVBS 莲 花接口; 5) GPS/北斗接口: N 型阴 (L16); 3、功能要求: 1) 工作模式: 支持 GB20600-2006 规定的所有 工作模式, 各种工作模式下, 系统最大净码率符合标准规 范; 2) 工作频率范围: 符合 GB/T 14433-1993 规定, 兼 容 DVB-C; 3) 采用 HD2311	12520	50080

							解调芯片，支持测试端口； 4) 具有 4 路独立 RF 输入； 5) 具有 RF 信号监测功能： 信号强度、误码率、MER、多径延时等，越限发出报警，并可以在本地显示面板显示； 6) 信号强度精度：±3dB； 7) 误码率精度：±1%； 8) MER 精度：±3dB； 9) 支持 AVS+和 DRA 高标清流解码； 10) 对多路 DTMB 解调后的 TS 流通过 IP 输出接口具有组播输出功能；		
18	同轴切换开关 (300W)	2 个	贝尔德科	RL027-01	北京贝尔德科技有限责任公司	北京	控制方式：手动、电动一体 功率容量：DC-1000MHz (≤1KW) DC-2MHz (≤2KW) 接口方式：4xL27-K 使用频率：DC-1000MHz 电压驻波比：≤1.06 插损：≤0.08dB 隔离度：≥65dB 倒换时间：<0.2 秒 壳体材质：铝合金防氧化处理 重量：2kg 安装支架：合体 工作电压/频率/电流：220V/50Hz/0.5A 面板位置指示：指示灯与机械指示	7983	15966
19	3.0m 卫星接收天线	2 个	华视	SM3.0	深圳市华视数码科技有限公司	深圳	主要特点： SMC 反射面采用模压成型、精度高、一致性好，不变形；低密度、高比重，强如钢、轻如铝，抗压性能是铝的 12 倍；反射面多片组合，互换性好；抗腐蚀、抗老化、寿命长达 15-20 年；特殊设计的馈源与反射面完全匹配，使收发达到高效率；电动极坐标跟踪结构，满足全轨道卫星覆盖；安装调节简单易	30640	61280

						<p>行。反射面桔皮表面设计，防雨衰，减少对高频头的损坏。</p> <p>技术参数：3.0m</p> <p>电气特性</p> <p>工作频率：C-Band：3.7-4.2GHZ</p> <p>Ku-Band：10.75-12.95GHZ</p> <p>中心频率增益：C-Band：39.7 dB</p> <p>Ku-Band：48.8 dB</p> <p>3dB 波宽：C-Band：1.7°</p> <p>Ku-Band：0.6°</p> <p>一旁瓣：-20dB</p> <p>极化隔离度：>30dB</p> <p>电压驻波比：<1.3:1</p> <p>噪声温度（30°仰角时）： C-Band：30°K Ku-Band：26°K</p> <p>馈源接口：C-Band：CPR229 Ku-Band：WR75 机械特性</p> <p>反射面材料：8片玻纤增强型不饱和聚酯片状模塑料（SMC）</p> <p>天线形式：中心馈电</p> <p>馈源安装形式：单臂支撑/三杆支撑</p> <p>仰角调整范围：0°-90°可持续细调</p> <p>方位角调整范围：0°-360°连续可调</p> <p>运输规格：220kg</p> <p>环境适应性</p> <p>风负荷：正常工作：22mps 保全：45mps</p> <p>适应温度：正常工作：-40℃~60℃ 保全：-45℃~70℃</p> <p>大气条件：适用于潮湿、含盐度大、有污染的气候环境</p>			
20	3.0m 卫星接收天线	1个	华视	HS3.0	深圳市华视数码科技有限公司	深圳	<p>主要特点： SMC 反射面采用模压成型、精度高、一致性好，不变形；低密度、高比重，强如钢、</p>	37960	37960

(后 馈)					<p>轻如铝，抗压性能是铝的 12 倍；反射面多片组合，互换性好；抗腐蚀、抗老化、寿命长达 15-20 年；特殊设计的馈源与反射面完全匹配，使收发达到高效率；电动极坐标跟踪结构，满足全轨道卫星覆盖；安装调节简单易行。反射面桔皮表面设计，防雨衰，减少对高频头的损坏。</p> <p>技术参数：3.0m</p> <p>电气特性</p> <p>工作频率：C-Band：3.7-4.2GHZ</p> <p>Ku-Band：10.75-12.95GHZ</p> <p>中心频率增益：C-Band：39.7 dB</p> <p>Ku-Band：48.8 dB</p> <p>3dB 波宽：C-Band：1.7°</p> <p>Ku-Band：0.6°</p> <p>一旁瓣：-20dB</p> <p>极化隔离度：>30dB</p> <p>电压驻波比：<1.3:1</p> <p>噪声温度（30°仰角时）： C-Band：30 °K Ku-Band：26 °K</p> <p>馈源接口：C-Band：CPR229 Ku-Band：WR75 机械特性</p> <p>反射面材料：8 片玻纤增强型不饱和聚酯片状模塑料（SMC）</p> <p>天线形式：中心馈电</p> <p>馈源安装形式：单臂支撑/三杆支撑</p> <p>仰角调整范围：0°-90°可持续细调</p> <p>方位角调整范围：0°-360°连续可调</p> <p>运输规格：220kg</p> <p>环境适应性</p> <p>风负荷：正常工作：22mps 保全：45mps</p> <p>适应温度：正常工作：-40℃</p>	
----------	--	--	--	--	--	--

							~ 60℃ 保全: -45℃ ~ 70℃ 大气条件: 适用于潮湿、含盐度大、有污染的气候环境		
21	3KW 同轴 开关	4 个	鞍山 德力	TZKG- III-3 KW	鞍山德力 电子器材 研发有限 公司	鞍山	连 接 口: 1" 5/8 直管或法 兰 外 形 图 外型尺寸: 按实物 频率范围: DC-860MHZ 驻 波 比: ≥26db 插入损耗: <0.1db 隔 离 度: DC-108MHZ 75db 167-223MHZ 60db 470-860MHZ 40db	9326	37304
22	硬盘 录像 机	4 台	海康 威视	DS-77 16N-I 4/16P	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	杭州	功能特性 1、所有通道支持 WD1 实时编 码; 2、支持 HDMI、VGA、CVBS 同时输出, HDMI 与 VGA 输出 3、分辨率最高均可达 1920x1080p; 4、全新的 UI 操作界面, 支 持一键开启录像功能; 5、支持冗余录像、假日录像 和抓图计划配置; 6、图像预览与回放时, 支持 音量大小调节; 7、支持预览与回放界面实时 截图功能; 8、支持即时回放功能, 在预 览画面下对指定通道的当前 录像进行回放, 并且不影响 其他通道预览; 9、支持最大 16 路同步回放 及多路同步倒放; 10、支持标签定义、查询、 回放录像文件; 11、模拟通道前 4 路支持区 域入侵与越界侦测报警、布 防及联动; 12、支持回放时对录像场景 的自定义区域进行智能搜 索; 13、支持智能回放;	5120	20480

							<p>14、支持重要录像文件加锁保护功能；</p> <p>15、支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；</p> <p>16、支持抽帧录像存储模式，有效延长录像存储时间；</p> <p>17、支持 8 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库，可用于录像和备份；</p> <p>18、双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络 IP 设定等应用；</p> <p>19、支持海康威视 DDNS 域名解析系统；</p> <p>20、支持远程零通道预览，使用 1 路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽；</p> <p>21、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；</p> <p>22、支持视频质量诊断（VQD）技术，对输入的模拟视频信号进行质量分析与预警；</p> <p>23、支持双操作系统。</p>		
23	串口服务器	10 台	MOXA	NPort 5150	摩莎科技（上海）有限公司	上海	<p>1、处理器类型：16 位处理器；2、内存类型：DRAM；3、接口数量：2；4、网络接口类型：RS-232，10/100Base-T；5、端口传输率：0.23Mbps；6、网络协议支持：ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, Boot...7、可运行系统：Windows95/98/ME/NT/2000/XP/20...；8、电源电压：12 至 48VDC。</p>	825	8250
24	防 5G 高频头	20 个	普斯赛特	9800G	珠海市普斯赛特科技有限公司	珠海	<p>1. 输入频段 3.7GHz ~ 4.2GHz；</p> <p>2. 本振频率：5.15GHz ± 150kHz；</p>	358	7160

						3. 输出频段： 950MHz-1450MHz； 4. 噪声温度：小于 30K； 5. 增益：典型 60dB，最小 55dB，最大 70dB； 6. 5G 信号抑制， \geq 40dB@3.60GHz， \geq 55dB@3.50GHz~3.40GHz； 7. 输入波导接口：BJ40 法兰 盘； 8. 中频输出连接器：英制 F 母头 75Ω。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

合计金额大写：人民币 柒拾肆万肆仟伍佰伍拾柒元整 (¥ 744557)

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 0 (具体明细详见附表，附表格式自拟)，占本竞标
 报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥0 (具体明细详见附表，附表格式自拟)，
 占本竞标报价的比例为 0 %。

法定代表人或者委托代理人签字： 张廷霖

供应商（盖公章）： 广西天择智能科技有限公司

2023 年 06 月 08 日

